

PHILIPS

LED-työvalot

Xperion 6000

Ammattivalikoimamme joka kattaa jokaisen korjaamon tarpeet



	UV Pillar	Pillar	Line	Slim	Pocket	Penlight	Flood Audio	Flood	Flood Mini	Headlight	Under-bonnet light	Hybrid foldable Under-bonnet light
							 reddot winner 2023 DESIGN AWARD 2023	 reddot winner 2023 DESIGN AWARD 2023	 reddot winner 2023 DESIGN AWARD 2023			 New
Tehotila	 500 lm Jopa 4.5 h	 500 lm Jopa 4.5 h	 300 lm Jopa 4.5 h	 500 lm Jopa 4.5 h	 300 lm Jopa 3.5 h	 200 lm Jopa 3 h	 1000 lm Jopa 3 h	 1000 lm Jopa 3 h	 500 lm Jopa 3 h	 300 lm Jopa 2.5 h	 1200 lm Jopa 3 h	 2400 lm Himmennys 300-2400 lm
Eco-tila	 250 lm Jopa 10 h	 250 lm Jopa 10 h	 150 lm Jopa 8 h	 250 lm Jopa 7 h	 150 lm Jopa 7 h	 100 lm Jopa 5.5 h	 100 lm Jopa 22 h	 100 lm Jopa 22 h	 100 lm Jopa 9 h	 150 lm Jopa 4 h	 120 lm Jopa 20 h	 1400 lm Jopa 3 h
Kohdevalo	 180 lm Jopa 12 h	 180 lm Jopa 12 h	 120 lm Jopa 9 h	 150 lm Jopa 9 h	 100 lm Jopa 10 h	 120 lm Jopa 3.5 h	 250 lm Jopa 9 h	 250 lm Jopa 9 h	 250 lm Jopa 5 h	 120 lm Jopa 4.5 h		 300 lm Jopa 12 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	 100° 90° kääntyvä	 100° 90° kääntyvä	 110°	 100° 270° kääntyvä	 110°	 80°	 100° Valoasetusten muisti	 100° Valoasetusten muisti	 100° Valoasetusten muisti	 220° panorama 60° kääntyvä	 110° 5800 K	 110° 6500 K
Valon erikoisominaisuudet	 UV-valo Erinomainen värintoisto			 180° taottuva	 25 cm joustava kaapeli, joka on käännettävissä kaikkiin suuntiin	 Magneettinen kääntyvä klipsi	 Zoom-valo Liiketunnistus	 Zoom-valo Liiketunnistus	 Zoom-valo Kompakti muotoilu	 Liiketunnistus	 Läsnäolotunnistus Liukuva valomoduli	 Verkkovirta ja akku Taitettava
Kiinnikkeet	 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	 360° kääntyvä koukku 1 magneetti	 2 magneettia	 180° kääntyvä handle Magneettinen kahva	 180° kääntyvä handle Magneettinen kahva	 180° kääntyvä handle Magneettinen kahva	 Säädettävä panta	 Teleskooppivarsi koukuilla 360° kääntyvä koukku	 Teleskooppivarsi 1.1 – 2.1 m 360° kääntyvä koukku
Kahva / rasvan kestävyys	 ABS*, Kumi Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS*, Kumi Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS*, Kumi Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 ABS* Korjaamo-käyttöön sopiva	 Korjaamo-käyttöön sopiva	 Kumi Korjaamo-käyttöön sopiva	 Kumi Korjaamo-käyttöön sopiva
Kestävyys	 IP65 IK07	 IP65 IK07	 IP65 IK07	 IP54 IK07	 IP65 IK07	 IP65 IK07	 IP55 IK07	 IP65 IK07	 IP65 IK07	 IP65 IK07	 IP54 IK07	 IP54 IK07
Litiumakku virtalähteenä	 <4.5 h USB Type-C	 <4.5 h USB Type-C	 <3.5 h USB Type-C	 <4 h USB Type-C	 <3.5 h USB Type-C	 <1.6 h USB Type-C	 <5 h USB Type-C	 <5 h USB Type-C	 <3.5 h USB Type-C	 <2.5 h USB Type-C	 <3.5 h USB Type-C	 <2.5 h 5 metrin johto
Lisävarusteet	 Find My Device Multi Dock Station**	 Find My Device Multi Dock Station**		 Find My Device Multi Dock Station**			 Multi Dock Station** USB-varavirtalähde	 Multi Dock Station** USB-varavirtalähde	 Find My Device Multi Dock Station**			
	Philips tilausnumero X60UVPIX1	Philips tilausnumero X60PILLX1	Philips tilausnumero X60LINEX1	Philips tilausnumero X60SLIMX1	Philips tilausnumero X60POCKX1	Philips tilausnumero X60PENX1	Philips tilausnumero X60FLAUX1	Philips tilausnumero X60FLX1	Philips tilausnumero X60FLMIX1	Philips tilausnumero X60HEADX1	Philips tilausnumero X60BONNX1	Philips tilausnumero X61BONNX1

* Akryyliintriili-butaadieni-styreenikopolymeeri
** Lisävarusteet myydään erikseen, poikkeuksena Philips Xperion 6000 UV Pillar -työvalo, joka sisältää Find My Device -lisävarusteen

PHILIPS

Xperion 3000

Laadukkaat työvalot
työn suorittamiseen



	Pillar	Line	Zoom	Slim	Pocket	Penlight	Pen eco	Flood	Flood mini	Headlamp	Under-Bonnet
											New
Tehotila	 500 lm	 300 lm	 1000 lm	 500 lm	 300 lm	 100 lm	 90 lm	 1000 lm	 500 lm	 300 lm	 1200 lm
	 Jopa 2,5 h	 Jopa 4 h	 Jopa 1,5 h	 Jopa 3 h	 Jopa 3 h	 Jopa 4 h	 Jopa 6,5 h	 Jopa 3 h	 Jopa 3 h	 Jopa 2 h	 Jopa 3 h
Eco-tila	 200 lm	 150 lm	 600/200 lm	 200 lm	 100 lm			 500 lm	 200 lm	 100 lm	 300/600 lm
	 Jopa 8 h	 Jopa 7,5 h	 Jopa 3/9 h	 Jopa 8 h	 Jopa 10 h			 Jopa 6 h	 Jopa 8 h	 Jopa 6 h	 Jopa 12 h
Kohdevalo	 120 lm		 1000 lm	 150 lm		 50 lm	 10 lm	 300 lm	 300 lm	 200 lm	
	 Jopa 8,5 h		 Jopa 1,5 h	 Jopa 8 h		 Jopa 6 h	 Jopa 10 h	 Jopa 8 h	 Jopa 5 h	 Jopa 3 h	
Valokeilan kulma	 Päävalo 90° Kohde 30°	 Päävalo 120°		 Päävalo 90° Kohde 30°	 Päävalo 90°	 Päävalo 80° Kohde 30°	 Päävalo 40° Kohde 30°	 Päävalo 110° Kohde 30°	 Päävalo 110° Kohde 30°	 Päävalo 120°	 Päävalo 110°
	 180° taaittuva jalusta 90° kallistuva valomoduuli		 180° kääntävä valomoduuli	 270° kallistuva valomoduuli	 180° taaittuva jalusta			 180° taaittuva jalusta	 180° taaittuva jalusta	 60° kallistuva valomoduuli	 225° kallistuva valomoduuli
Erikoisominaisuudet	 Kaksi koukua		 Zoom 20° - 130°					 Kaksi valoa: kohdevalo + valonheitin USB-varavirtalähde	 Kaksi valoa: kohdevalo + valonheitin	 Kaksi valoa: kohdevalo + valonheitin	 180° taiteuttava
	 360° kääntyvät koukut 3 magneettia	 360° kääntävä koukku 1 magneetti	 1 magneetti	 360° kääntävä koukku 1 magneetti	 360° kääntävä koukku 1 magneetti	 Klipsi 1 magneetti	 Klipsi	 180° kääntävä koukku Magneettinen kahva	 180° kääntävä koukku Magneettinen kahva	 Pehmeä, liukumaton hihna	 1 magneetti 360° kääntävä koukku
Kahva / rasvan kestävyys	 Nailon, PC Korjaamokäyttöön sopiva	 kestävä ABS* Korjaamokäyttöön sopiva	 Nailon, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	 PC, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	 Nailon, PC Korjaamokäyttöön sopiva	 kestävä ABS*	 kestävä ABS*	 Nailon, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	 Nailon, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	 PC, Kumi Korjaamokäyttöön sopiva	 Korjaamokäyttöön sopiva
	 IP20 IK08	 IP54 IK07	 IP54 IK07	 IP20 IK07	 IP20 IK08	 IP20 IK06	 IP20 IK07	 IP65 IK08	 IP65 IK08	 IP65 IK07	 IP54 IK07
Kestävyys	 IP20 IK08	 IP54 IK07	 IP54 IK07	 IP20 IK07	 IP20 IK08	 IP20 IK06	 IP20 IK07	 IP65 IK08	 IP65 IK08	 IP65 IK07	 IP54 IK07
	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä	 Litiumakku virtalähteenä
	 3,5 h USB Type-C	 3 h USB Type-C	 3,5 h USB Type-C	 3,5 h USB Type-C	 3,5 h USB Type-C	 2,2 h USB Type-C	 3 x AAA-paristo mukana	 5,5 h USB Type-C	 3,5 h USB Type-C	 2,5 h USB Type-C	 4 h USB Type-C
	Philips tilausnumero X30PILLX1	Philips tilausnumero X30LINEX1	Philips tilausnumero X30ZOOMX1	Philips tilausnumero X30SLIMX1	Philips tilausnumero X30POCKX1	Philips tilausnumero X30PENX1	Philips tilausnumero X30PECOB1, X30PECOX1	Philips tilausnumero X30FLX1	Philips tilausnumero X30FLMX1	Philips tilausnumero X30HEADX1	Philips tilausnumero X30BONNX1

* Akryyliiniiriili-butadieeni-styreenikopolymeeri